



TeoTherm®
Elektrikli Kombi ile
İsteddiğiniz her yerde
Sıcak mekanlar



www.teotherm.com

www.gozdeelektronik.com.tr



Model EK 30

Yükseklik (mm)	700
Genişlik (mm)	385
Derinlik (mm)	260
Ağırlık (kg)	38
Maksimum çalışma basıncı (Mpa)	0,25
Kontrol basıncı (Mpa)	0,40
Kazan ısı ayar aralığı (°C)	30°-90°
Oda termostat ayar aralığı (°C)	5°-30°
Bağlantı boru ölçüleri (G)	1"
Kazanç (%)	99,3%
Maksimum Güç (kW)	30
Kademeler (Adedi)	15
Kazan Hacmi (dm ³)	8,9
Besleme Gerilimi (V)	400
I Isıt (A)	45,6
Kablo Kesit. (mm ²)	3x10+6
I İlk (A)	50



EK24-30 E modellerimizde elektronik kumanda, haftalık program ünitesi, genişleme tankı, devir daim pompası ve sıcak su elde etmek için eşanjör mevcuttur. Sıcak su üreten modellerimiz 24-30 kW güçlerde imal edilmektedir.

Model EK 24

Yükseklik (mm)	700
Genişlik (mm)	385
Derinlik (mm)	260
Ağırlık (kg)	38
Maksimum çalışma basıncı (Mpa)	0,25
Kontrol basıncı (Mpa)	0,40
Kazan ısı ayar aralığı (°C)	30°-90°
Oda termostat ayar aralığı (°C)	5°-30°
Bağlantı boru ölçüleri (G)	1"
Kazanç (%)	99,3%
Maksimum Güç (kW)	24
Kademeler (Adedi)	12
Kazan Hacmi (dm ³)	8,9
Besleme Gerilimi (V)	400
I Isıt (A)	36,5
Kablo Kesit. (mm ²)	3x6+4
I İlk (A)	50





Model EK 18

Yükseklik (mm)	700
Genişlik (mm)	385
Derinlik (mm)	260
Ağırlık (kg)	38
Maksimum çalışma basıncı (Mpa)	0,25
Kontrol basıncı (Mpa)	0,40
Kazan ısı ayar aralığı (°C)	30°-90°
Oda termostat ayar aralığı (°C)	5°-30°
Bağlantı boru ölçüleri (G)	1"
Kazanç (%)	99,3%
Maksimum Güç (kW)	18
Kademeler (Adedi)	9
Kazan Hacmi (dm ³)	8,9
Besleme Gerilimi (V)	400
I Isıt (A)	27,4
Kablo Kesit. (mm ²)	3x6+4
I İlk (A)	35

EK12-30 modellerimizde elektronik kumanda, haftalık program ünitesi, genişleme tankı, devir daim pompası mevcuttur. Bu modellerimiz 12-18-24-30 kW güçlerde imal edilmektedir.

Model EK 12

Yükseklik (mm)	700
Genişlik (mm)	385
Derinlik (mm)	260
Ağırlık (kg)	30
Maksimum çalışma basıncı (Mpa)	0,25
Kontrol basıncı (Mpa)	0,40
Kazan ısı ayar aralığı (°C)	30°-90°
Oda termostat ayar aralığı (°C)	5°-30°
Bağlantı boru ölçüleri (G)	1"
Kazanç (%)	99,3%
Maksimum Güç (kW)	12
Kademeler (Adedi)	6
Kazan Hacmi (dm ³)	8,3
Besleme Gerilimi (V)	400
I Isıt (A)	18,3
Kablo Kesit. (mm ²)	3x4+2,5
I İlk (A)	20





Model EK 60

Yükseklik (mm)	780
Geniřlik (mm)	500
Derinlik (mm)	295
Ağırlık (kg)	54
Maksimum çalışma basıncı (Mpa)	0,25
Kontrol basıncı (Mpa)	0,40
Kazan ısı ayar aralığı (°C)	30°-90°
Oda termostat ayar aralığı (°C)	5°-30°
Baęlantı boru ölçüleri (G)	1"
Kazanç (%)	99,3%
Maksimum Güç (kW)	60
Kademeler (Adedi)	30
Kazan Hacmi (dm ³)	26
Besleme Gerilimi (V)	400
I Isıt (A)	91
Kablo Kesit. (mm ²)	3x16+10
I İlk (A)	120

EK36-60 modellerimizde elektronik kumanda, haftalık program ünitesi mevcuttur. Bu modellerimiz 36-42-48-54-60 kW güçlerde imal edilmektedir.



Oda Termostatı

Dışarıdaki ısı değişikliklerinden etkilenmeden bulunduğunuz mekanı istediğiniz ısıda sabit tutabilirsiniz.



BAYii



Gözde Elektronik
www.gozdeelektronik.com.tr

Gözde Elektronik San ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Merkez Mah. Açıya Cad. Beste Sk.
No: 30/A Kırca / Esenyurt / İstanbul
Tel/Fax: 0212 689 85 15 Gsm: 0533 520 22 20